



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 229 • 10.08.2026

XE700DF

Карьерные экскаваторы — обратная лопата • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.

XE700DF

СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	Под заказ
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Габаритные размеры и масса

Параметр	Ед. изм. Значение
Эксплуатационный вес	кг 70000
Вместимость ковша	куб. м 4.2
Номинальная мощность двигателя	кВт / об/мин 328/2100
A Общая длина	мм 12130
B Общая ширина	мм 4410
C Общая высота	мм 4700
D Ширина поворотного стола	мм 3470
E Ширина гусеницы	мм 5875
F Общая ширина шасси	мм 4370
G Ширина гусеницы	мм 650
H Осевое расстояние гусеницы	мм 4700
I Колея	мм 2750
J Пролет противовеса от земли	мм 1565
K Мин. дорожный просвет	мм 853
L минимальный радиус поворота хвоста	мм 4090
M Высота гусеницы	мм 1420

Сфера работ

Параметр	Ед. изм. Значение
A Максимальная высота копания	мм 11350
B Максимальная высота разгрузки	мм 7370
C Максимальная глубина копания	мм 6900
D Глубина горизонтальной выемки 8 футов	мм 6750
E Макс. вертикальная глубина копания	мм 5500
F Максимальный радиус копания	мм 11580
G Минимальный радиус вращения	мм 4750

02 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

03 Описание, комплектация и гарантия

XE700DF — карьерный экскаватор XCMG эксплуатационной массой 70 000 кг с ковшом 4.2 м³. Длина стрелы 6 600 мм, длина рукояти 2 900 мм.

Двигатель Perkins 2206D, номинальная мощность 328 кВт при 2100 об/мин, максимальный крутящий момент 2010 Н·м при 1400 об/мин.

Максимальная глубина копания 6 900 мм, максимальная высота копания 11 350 мм, максимальный радиус копания 11 580 мм.

Заводские опции для горных работ: низкотемпературная конфигурация -40°C, автоматическая система пожаротушения, система централизованной смазки.

Данные приведены по руководству XCMG «Комплектное оборудование для открытых горных работ. Карьерный экскаватор», стр. 03.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 10.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.