



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 244 • 10.08.2026

XE2000

Карьерные экскаваторы — обратная лопата • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.

XE2000

СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	Под заказ
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Габаритные размеры и масса

Параметр	Ед. изм. Значение
Эксплуатационный вес	кг исп. А: 192000 / исп. В: 195000
Вместимость ковша	куб. м 12
Номинальная мощность двигателя	кВт / об/мин исп. А: 810/1800 / исп. В: 783/1800
А Общая длина	мм 16895
В Общая ширина	мм исп. А: 7300 / исп. В: 7370
С Общая высота	мм 7320
Д Ширина поворотного стола	мм 5600
Е Ширина гусеницы	мм 7440
Г Общая ширина шасси	мм исп. А: 5630 / исп. В: 5755
И Ширина гусеницы	мм 800
Н Осовое расстояние гусеницы	мм 5775
К Колея	мм 4600
Л Пролет противовеса от земли	мм исп. А: 2050 / исп. В: 2065
М Мин. дорожный просвет	мм 800
О минимальный радиус поворота хвоста	мм 6040
П Высота гусеницы	мм 1850

Сфера работ

Параметр	Ед. изм. Значение
А Максимальная высота копания	мм исп. А: 14190 / исп. В: 14385
В Максимальная высота разгрузки	мм исп. А: 9035 / исп. В: 9385
С Максимальная глубина копания	мм исп. А: 8185 / исп. В: 8175
Д Глубина горизонтальной выемки 8 футов	мм 8060
Е Макс. вертикальная глубина копания	мм 4120
Г Максимальный радиус копания	мм исп. А: 15325 / исп. В: 15350
И Минимальный радиус вращения	мм 7130
Н Максимальный радиус копания в грунте	мм /

02 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

03 Описание, комплектация и гарантия

XE2000 — карьерный экскаватор XCMG эксплуатационной массой 192 000 кг с ковшом 12 м³. Длина стрелы 8 300 мм, длина рукояти 3 600 мм.

Двигатель Cummins QSK38, номинальная мощность 810 кВт при 1800 об/мин, максимальный крутящий момент 4869 Н·м при 1350 об/мин.

Максимальная глубина копания 8 185 мм, максимальная высота копания 14 190 мм, максимальный радиус копания 15 325 мм.

Заводские опции для горных работ: низкотемпературная конфигурация -40°C, автоматическая система пожаротушения, система централизованной смазки.

В руководстве под этим обозначением приведены 2 исполнения, различающиеся двигателем (Cummins QSK38, Cummins QST30). В таблице характеристик обе колонки источника показаны полностью: совпадающие значения приведены один раз, различающиеся — с пометкой «исп. А» и «исп. В».

Данные приведены по руководству XCMG «Комплектное оборудование для открытых горных работ. Карьерный экскаватор», стр. 13.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 10.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.