



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 246 • 10.08.2026

XE4000

Карьерные экскаваторы — обратная лопата • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.

XE4000

СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	Под заказ
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Габаритные размеры и масса

Параметр	Ед. изм. Значение
Эксплуатационный вес	кг 384000
Вместимость ковша	куб. м 22
Номинальная мощность двигателя	кВт / об/мин 1491/1800
A Общая длина	мм 20000
B Общая ширина	мм 9070
C Общая высота	мм 8590
D Ширина поворотного стола	мм 8260
E Ширина гусеницы	мм 8700
F Общая ширина шасси	мм 6770
G Ширина гусеницы	мм 1270
H Осевое расстояние гусеницы	мм 6660
I Колея	мм 5500
J Пролет противовеса от земли	мм 2430
K Мин. дорожный просвет	мм 910
L минимальный радиус поворота хвоста	мм 7175
M Высота гусеницы	мм 2305

Сфера работ

Параметр	Ед. изм. Значение
A Максимальная высота копания	мм 17470
B Максимальная высота разгрузки	мм 11740
C Максимальная глубина копания	мм 8430
D Глубина горизонтальной выемки 8 футов	мм 8355
E Макс. вертикальная глубина копания	мм 4015
F Максимальный радиус копания	мм 18050
G Минимальный радиус вращения	мм 8480
H Максимальный радиус копания в грунте	мм 17460

02 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

03 Описание, комплектация и гарантия

XE4000 — карьерный экскаватор XCMG эксплуатационной массой 384 000 кг с ковшом 22 м³. Длина стрелы 9 600 мм, длина рукояти 4 500 мм.

Двигатель Cummins QSK60, номинальная мощность 1491 кВт при 1800 об/мин, максимальный крутящий момент 8906 Н·м при 1500 об/мин.

Максимальная глубина копания 8 430 мм, максимальная высота копания 17 470 мм, максимальный радиус копания 18 050 мм.

Заводские опции для горных работ: низкотемпературная конфигурация -40°C, автоматическая система пожаротушения, система централизованной смазки.

Данные приведены по руководству XCMG «Комплектное оборудование для открытых горных работ. Карьерный экскаватор», стр. 15.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 10.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.