



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 247 • 10.08.2026

XE5600

Карьерные экскаваторы — обратная лопата • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.

XE5600

СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	Под заказ
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Габаритные размеры и масса

Параметр	Ед. изм. Значение
Эксплуатационный вес	кг 569700
Вместимость ковша	куб. м 35
Номинальная мощность двигателя	кВт / об/мин 2×1119/1800
A Общая длина	мм 22110
B Общая ширина	мм 10300
C Общая высота	мм 9155
D Ширина поворотного стола	мм 9088
E Ширина гусеницы	мм 9380
F Общая ширина шасси	мм 7400
G Ширина гусеницы	мм 1400
H Осевое расстояние гусеницы	мм 7000
I Колея	мм 6000
J Пролет противовеса от земли	мм 2900
K Мин. дорожный просвет	мм 1100
L минимальный радиус поворота хвоста	мм 7970
M Высота гусеницы	мм 2750

Сфера работ

Параметр	Ед. изм. Значение
A Максимальная высота копания	мм 19720
B Максимальная высота разгрузки	мм 12300
C Максимальная глубина копания	мм 8810
D Глубина горизонтальной выемки 8 футов	мм 8720
E Макс. вертикальная глубина копания	мм 4300
F Максимальный радиус копания	мм 20230
G Минимальный радиус вращения	мм 7870
H Максимальный радиус копания в грунте	мм /

02 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

03 Описание, комплектация и гарантия

XE5600 — карьерный экскаватор XCMG эксплуатационной массой 569 700 кг с ковшом 35 м³. Длина стрелы 10 100 мм, длина рукояти 5 000 мм.

Двигатель 2×Cummins QSK50, номинальная мощность 2×1119 кВт при 1800 об/мин, максимальный крутящий момент 2×6570 Н·м при 1400 об/мин.

Максимальная глубина копания 8 810 мм, максимальная высота копания 19 720 мм, максимальный радиус копания 20 230 мм.

Заводские опции для горных работ: низкотемпературная конфигурация -40°C, автоматическая система пожаротушения, система централизованной смазки.

Данные приведены по руководству XCMG «Комплектное оборудование для открытых горных работ. Карьерный экскаватор», стр. 15.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 10.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.