



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 252 • 10.08.2026

XE3000E

Электроприводные карьерные
экскаваторы • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.

XE3000E

СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	Под заказ
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Габаритные размеры и масса

Параметр	Ед. изм. Значение
Эксплуатационный вес	кг 266000
Вместимость ковша	куб. м 15
Выходная мощность электродвигателя	кВт 860
A Общая длина	мм 14430
B Общая ширина	мм 8020
C Общая высота	мм 8100
D Ширина поворотного стола	мм 7720
E Ширина гусеницы	мм 7890
F Общая ширина шасси	мм 6000
G Ширина гусеницы	мм 1000
H Осевое расстояние гусеницы	мм 6090
I Колея	мм 5000
J Пролет противовеса от земли	мм 2317
K Мин. дорожный просвет	мм 830
L минимальный радиус поворота хвоста	мм 6580
M Высота гусеницы	мм 2110

Сфера работ

Параметр	Ед. изм. Значение
A Минимальное расстояние копания на уровне земли	мм 5270
B Минимальное расстояние до отвала по горизонтали	мм 7910
C Расстояние между опорами	мм 5060
D Максимальный радиус выемки	мм 14120
E Максимальная высота среза	мм 15110
E' Максимальная высота разгрузки	мм 10400
F Максимальная глубина выемки	мм 3760
G Рабочий радиус при максимальной высоте разгрузки	мм 8100
T Максимальная ширина открывания ковша	мм 2210

02 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

03 Описание, комплектация и гарантия

XE3000E — электроприводный карьерный экскаватор XCMG эксплуатационной массой 266 000 кг с ковшом 15 м³. Длина стрелы 6 570 мм, длина рукояти 4 600 мм.

Привод электрический: электродвигатель XCMG-M400-860A мощностью 860 кВт, номинальное напряжение 6 000 В, частота 50 Гц. Электропривод исключает расход дизельного топлива и выбросы в забое.

Максимальная высота среза 15 110 мм, максимальная высота разгрузки 10 400 мм, максимальный радиус выемки 14 120 мм.

Заводские опции для горных работ: низкотемпературная конфигурация -40°C, автоматическая система пожаротушения, система централизованной смазки.

Данные приведены по руководству XCMG «Комплектное оборудование для открытых горных работ. Карьерный экскаватор», стр. 21.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 10.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.