



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 253 • 10.08.2026

XE4000E

Электроприводные карьерные
экскаваторы • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.

XE4000E

СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	Под заказ
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Габаритные размеры и масса

Параметр	Ед. изм. Значение
Эксплуатационный вес	кг 380000
Вместимость ковша	куб. м 23
Выходная мощность электродвигателя	кВт 1200
A Общая длина	мм 16185
B Общая ширина	мм 9070
C Общая высота	мм 9220
D Ширина поворотного стола	мм 8260
E Ширина гусеницы	мм 8700
F Общая ширина шасси	мм 6770
G Ширина гусеницы	мм 1270
H Осевое расстояние гусеницы	мм 6660
I Колея	мм 5500
J Пролет противовеса от земли	мм 2430
K Мин. дорожный просвет	мм 910
L минимальный радиус поворота хвоста	мм 7175
M Высота гусеницы	мм 2305

Сфера работ

Параметр	Ед. изм. Значение
A Минимальное расстояние копания на уровне земли	мм 6190
B Минимальное расстояние до отвала по горизонтали	мм 9340
C Расстояние между опорами	мм 5080
D Максимальный радиус выемки	мм 15670
E Максимальная высота среза	мм 16760
E' Максимальная высота разгрузки	мм 11000
F Максимальная глубина выемки	мм 4360
G Рабочий радиус при максимальной высоте разгрузки	мм 8660
T Максимальная ширина открывания ковша	мм 2300

02 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

03 Описание, комплектация и гарантия

XE4000E — электроприводный карьерный экскаватор XCMG эксплуатационной массой 380 000 кг с ковшом 23 м³. Длина стрелы 7 100 мм, длина рукояти 4 700 мм.

Привод электрический: электродвигатель XCMG-M450-1200 мощностью 1200 кВт, номинальное напряжение 6 000 В, частота 50/60 Гц. Электропривод исключает расход дизельного топлива и выбросы в забое.

Максимальная высота среза 16 760 мм, максимальная высота разгрузки 11 000 мм, максимальный радиус выемки 15 670 мм.

Заводские опции для горных работ: низкотемпературная конфигурация -40°C, автоматическая система пожаротушения, система централизованной смазки.

Данные приведены по руководству XCMG «Комплектное оборудование для открытых горных работ. Карьерный экскаватор», стр. 21.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 10.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.