



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
№ 254 • 10.08.2026

## XE5600E (фронтальная лопата)

Электроприводные карьерные  
экскаваторы • XCMG

Техника с полным комплектом технической  
информации, сервисной поддержкой,  
поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.

**XE5600E (фронтальная  
лопата)**

СТОИМОСТЬ

**По запросу**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| СТАТУС   | Под заказ                         |
| БРЕНД    | XCMG                              |
| ГАРАНТИЯ | 12 месяцев или 2000<br>мото/часов |

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату  
заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Технические характеристики

Габаритные размеры и масса

| Параметр                             | Ед. изм. Значение |
|--------------------------------------|-------------------|
| Эксплуатационный вес                 | кг 559000         |
| Вместимость ковша                    | куб. м 29         |
| Выходная мощность электродвигателя   | кВт 2×860         |
| A Общая длина                        | мм 17980          |
| B Общая ширина                       | мм 10100          |
| C Общая высота                       | мм 10450          |
| D Ширина поворотного стола           | мм 7719           |
| E Ширина гусеницы                    | мм 9350           |
| F Общая ширина шасси                 | мм 7400           |
| G Ширина гусеницы                    | мм 1400           |
| H Осевое расстояние гусеницы         | мм 7000           |
| I Колея                              | мм 6000           |
| J Пролет противовеса от земли        | мм 2900           |
| K Мин. дорожный просвет              | мм 1100           |
| L минимальный радиус поворота хвоста | мм 7920           |
| M Высота гусеницы                    | мм 2730           |

Сфера работ

| Параметр                                              | Ед. изм. Значение |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| A Минимальное расстояние копания на<br>уровне земли   | мм 6400           |
| B Минимальное расстояние до отвала по<br>горизонтали  | мм 10040          |
| C Расстояние между опорами                            | мм 5380           |
| D Максимальный радиус выемки                          | мм 17050          |
| E Максимальная высота среза                           | мм 19230          |
| E' Максимальная высота разгрузки                      | мм 13120          |
| F Максимальная глубина выемки                         | мм 4800           |
| G Рабочий радиус при максимальной<br>высоте разгрузки | мм 8900           |
| T Максимальная ширина открывания<br>ковша             | мм 2710           |

## 02 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



### НАПРАВЛЕНИЕ 01

#### СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



### НАПРАВЛЕНИЕ 02

#### ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



### НАПРАВЛЕНИЕ 03

#### СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

## 03 Описание, комплектация и гарантия

XE5600E — электроприводный карьерный экскаватор XCMG эксплуатационной массой 559 000 кг с ковшом 29 м<sup>3</sup>. Длина стрелы 7 680 мм, длина рукояти 5 320 мм.

Привод электрический: электродвигатель XCMG-400-860A мощностью 2×860 кВт, номинальное напряжение 6 000 В, частота 50 Гц. Электропривод исключает расход дизельного топлива и выбросы в забое.

Максимальная высота среза 19 230 мм, максимальная высота разгрузки 13 120 мм, максимальный радиус выемки 17 050 мм.

Заводские опции для горных работ: низкотемпературная конфигурация -40°C, автоматическая система пожаротушения, система централизованной смазки.

Данные приведены по руководству XCMG «Комплектное оборудование для открытых горных работ. Карьерный экскаватор», стр. 21.

### ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL [info@tabys-km.kz](mailto:info@tabys-km.kz)

САЙТ [www.tabys-km.kz](http://www.tabys-km.kz)

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 10.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.