



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 256 • 10.08.2026

XE2000

Карьерные экскаваторы — фронтальная лопата • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.

XE2000

СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	Под заказ
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Габаритные размеры и масса

Параметр	Ед. изм. Значение
Эксплуатационный вес	кг 192000
Вместимость ковша	куб. м 12
Номинальная мощность двигателя	кВт / об/мин 810/1800
A Общая длина	мм 13620
B Общая ширина	мм 7155
C Общая высота	мм 7980
D Ширина поворотного стола	мм 5600
E Ширина гусеницы	мм 7440
F Общая ширина шасси	мм 5630
G Ширина гусеницы	мм 800
H Осевое расстояние гусеницы	мм 5775
I Колея	мм 4600
J Пролет противовеса от земли	мм 2050
K Мин. дорожный просвет	мм 800
L минимальный радиус поворота хвоста	мм 6040
M Высота гусеницы	мм 1850

Сфера работ

Параметр	Ед. изм. Значение
A Минимальное расстояние копания на уровне земли	мм 5400
B Минимальное расстояние до отвала по горизонтали	мм 7570
C Расстояние между опорами	мм 4890
D Максимальный радиус выемки	мм 13420
E Максимальная высота среза	мм 14450
E' Максимальная высота разгрузки	мм 10180
F Максимальная глубина выемки	мм 5945
G Рабочий радиус при максимальной высоте разгрузки	мм 7280
T Максимальная ширина открывания ковша	мм 2170

02 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

03 Описание, комплектация и гарантия

XE2000 — карьерный экскаватор с фронтальной лопатой XCMG эксплуатационной массой 192 000 кг с ковшом 12 м³. Длина стрелы 6 300 мм, длина рукояти 4 400 мм.

Двигатель Cummins QSK38, номинальная мощность 810 кВт при 1800 об/мин, максимальный крутящий момент 4869 Н·м при 1350 об/мин.

Максимальная высота среза 14 450 мм, максимальная высота разгрузки 10 180 мм, максимальный радиус выемки 13 420 мм.

Заводские опции для горных работ: низкотемпературная конфигурация -40°C, автоматическая система пожаротушения, система централизованной смазки.

Данные приведены по руководству XCMG «Комплектное оборудование для открытых горных работ. Карьерный экскаватор», стр. 17.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 10.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.