



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 262 • 10.08.2026

XE2000 (Cummins QST30)

Карьерные экскаваторы — обратная лопата • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.

XE2000 (Cummins QST30)

СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	Под заказ
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Габаритные размеры и масса

Параметр	Ед. изм. Значение
Эксплуатационный вес	кг 195000
Вместимость ковша	куб. м 12
Номинальная мощность двигателя	кВт / об/мин 783/1800
A Общая длина	мм 16895
B Общая ширина	мм 7370
C Общая высота	мм 7320
D Ширина поворотного стола	мм 5600
E Ширина гусеницы	мм 7440
F Общая ширина шасси	мм 5755
G Ширина гусеницы	мм 800
H Осевое расстояние гусеницы	мм 5775
I Колея	мм 4600
J Пролет противовеса от земли	мм 2065
K Мин. дорожный просвет	мм 800
L минимальный радиус поворота хвоста	мм 6040
M Высота гусеницы	мм 1850

Сфера работ

Параметр	Ед. изм. Значение
A Максимальная высота копания	мм 14385
B Максимальная высота разгрузки	мм 9385
C Максимальная глубина копания	мм 8175
D Глубина горизонтальной выемки 8 футов	мм 8060
E Макс. вертикальная глубина копания	мм 4120
F Максимальный радиус копания	мм 15350
G Минимальный радиус вращения	мм 7130
H Максимальный радиус копания в грунте	мм /

02 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

03 Описание, комплектация и гарантия

XE2000 — карьерный экскаватор XCMG эксплуатационной массой 195 000 кг с ковшом 12 м³. Длина стрелы 8 300 мм, длина рукояти 3 600 мм.

Двигатель Cummins QST30, номинальная мощность 783 кВт при 1800 об/мин, максимальный крутящий момент 4629 Н·м при 1300 об/мин.

Максимальная глубина копания 8 175 мм, максимальная высота копания 14 385 мм, максимальный радиус копания 15 350 мм.

Заводские опции для горных работ: низкотемпературная конфигурация -40°C, автоматическая система пожаротушения, система централизованной смазки.

В руководстве обозначение XE2000 приведено в двух исполнениях, различающихся двигателем. На этой странице — исполнение с двигателем Cummins QST30; второе исполнение поставляется с двигателем Cummins QSK38 и вынесено в отдельную карточку.

Данные приведены по руководству XCMG «Комплектное оборудование для открытых горных работ. Карьерный экскаватор», стр. 13.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 10.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.