



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

XG958N

Высокая удерживающая способность и эффективность
Колесная база 3300 мм и усилие копания 175 кН обеспечивают устойчивое сцепление и отлично подходят для тяжелых условий эксплуатации.

Усовершенствованная конструкция обеспечивает надежность
Компоненты отличаются высокой надежностью благодаря применению усовершенствованной технологии конечных элементов (FEM). Двойной регулируемый привод ZF, ведущий мост Meritor и большой крутящий момент трансмиссии обеспечивают плавное переключение передач и надежную трансмиссию.

Простое управление обеспечивает безопасность и комфорт
Шестигранная кабина со взрывозащищенным стеклом оснащена звукоизоляцией, шумоподавлением, демпфированием и широким обзором как спереди, так и сзади. Стандартное управление сервоприводом обеспечивает комфорт и удобство.

Упрощение обслуживания
Большой открывающийся капот обеспечивает достаточно места для обслуживания, а централизованные точки смазки позволяют проводить обслуживание в одном месте.

Параметр
Значение

Модель
XG958N

Завод
XGMA

Габаритные размеры (Д×Ш×В)
8280 × 3000 × 3450 мм

Колесная база
3300 мм

Ширина колеи
2240 мм

Эксплуатационная масса
17,0 т

Объем ковша
3,0 м³

Номинальная грузоподъемность
5,0 т

Номинальная мощность
162 кВт

Максимальное тяговое усилие
160 кН

Максимальное усилие отрыва
>175 кН

Угол поворота (влево/вправо)
38°

Минимальный радиус поворота (в транспортном положении вне ковша)
6825 мм

Высота разгрузки
3170 мм

Вылет разгрузки
1200 мм

Время подъема стрелы
<5,5 с

Полный цикл (подъем-разгрузка-опускание)
<10 с

Выброс
Соответствует требованиям Tier II (Китай)

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличный	1	1000000

Наличный method TehModel: фронтальные погрузчики

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов). Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы. Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК. Под условиями DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!