



TABYS-KM

Коммерческое предложение

XG765N

№ 111 от 03.07.2026

Благодарим вас за интерес к позиции «XG765N». Направляем коммерческое предложение с техническими характеристиками и условиями приобретения. По любым вопросам вы можете связаться с нами — мы будем рады помочь. Приглашаем вас в наш офис по адресу: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171.



Технические характеристики

Особенности

- Предназначен для использования в муниципальном управлении, строительстве, водном хозяйстве, строительстве автодорог, водопроводов, электроснабжении, садоводстве и других областях, может использоваться в сельскохозяйственном строительстве, прокладке трубопроводов, прокладке кабелей, ландшафтном дизайне и других работах.
- Объединяя экскаватор и погрузчик в один, можно выбрать разнообразное дополнительное оборудование для выполнения различных строительных работ.
- Использование высоконадежного гидротрансформатора и коробки передач обеспечивает высокую мощность. Функции добычи и погрузки управляются вручную.
- Продуманная конструкция вращающегося сиденья с вибропоглощающим покрытием, полностью литая стальная стеклянная кабина, конструкция передней откидной крышки значительно облегчает обслуживание всей машины.

| Параметр | Значение |
|------------------------------|-----------------|
| Общая эксплуатационная масса | 8200 кг |

| Параметр | Значение |
|----------------------------------|--|
| Габариты транспортировки (Д×Ш×В) | 6130 × 2245 × 3465 мм |
| Расстояние от кабины до земли | 3000 мм |
| Колёсная база | 2280 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 400 мм |
| Ёмкость ковша | 1.0 м ³ |
| Усилие отрыва | 38 кН |
| Грузоподъёмность | 2500 кг |
| Высота выгрузки ковша | 2807 мм |
| Расстояние разгрузки ковша | 801 мм |
| Глубина копания | 17 мм |
| Ёмкость экскаватора | 0.3 м ³ |
| Макс. глубина копания | 3424 мм (телескопическая стрела — 4381 мм) |
| Угол поворота ковша экскаватора | 180° |
| Макс. тяговое усилие | 76 кН |
| Номинальная нагрузка на ось | 8 / 18.5 т |
| Номинальная мощность | 75 кВт |
| Номинальная скорость | 2200 об/мин |
| Минимальный расход топлива | 230 г/кВт·ч |
| Макс. крутящий момент | 260 Н·м при 1400 об/мин |
| Угол поворота рулевого колеса | ±36° |
| Минимальный радиус поворота | 6581 мм |
| Усилие копания ковша | 44 кН |
| Время подъёма ковша | 6.8 с |
| Время опускания ковша | 3.1 с |
| Время разгрузки ковша | 2.0 с |

Условия приобретения

| Покупка | Количество | Цена |
|-----------|--------------|--------------|
| Наличными | до 10 ед. | 25 250 000 ₺ |
| Наличными | более 10 ед. | -10% |

| Покупка | Количество | Цена |
|----------|------------|------|
| В кредит | Любое | +10% |
| Лизинг | Любое | +10% |

Дополнительная информация

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.

Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы. Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.

Под условиями DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Алматы.

С уважением, ТОО «TABYS-KM»

Тел.: +7 771 929 0976

E-mail: info@tabys-km.kz

Адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Сайт: www.tabys-km.kz

Данные действительны на день формирования предложения. Перед покупкой предложение должно быть подтверждено менеджером.