TABYS-KM

Коммерческое предложение

№	Технические характеристики	Фото
1	**XG6035D**	

Технические особенности

Широко используется для уплотнения грунта на малых проектах, асфальтированных дорогах (городские улицы, стадионы, муниципальные проекты), а также для уплотнения фундаментов и подоснов, песчаного грунта и гравия.
Передняя и задняя рамы соединены шарнирно, что обеспечивает манёвренность и устойчивость при поворотах.
Простота эксплуатации. Большой дорожный просвет позволяет водителю видеть края барабана для точного уплотнения обочин и краёв дороги.

Технические параметры

Показатель
Единица
XG6035D

Эксплуатационный вес
кг
3000

Диаметр вибрационного колеса
мм
700

Ширина вибрационного колеса
мм
1200

Диапазон скоростей
км/ч
0–8

Модель двигателя
-
V20-38C41

Номинальная частота вращения
об/мин
2600

Максимальная мощность
кВт
28

Габаритные размеры (Д×Ш×В)
мм
2780 × 1370 × 2576

Покупка	Количество	Цена
Наличными	до 10 ед.	<bound method TehModel.get_fixed_price_display of <TehModel: Катки XGMA XG
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов). Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы. Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК. Под условиями DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!