



**TABYS-KM**

## Коммерческое предложение

№

**Технические характеристики**

**Фото**

1

**XG4221L**

Технические особенности

Режущая кромка отвала обладает высокой износостойкостью. Стандартный отвал – это S-образный, также доступны U-образный и угловой отвалы. Рабочее оборудование приводится в действие гидравликой. Простая конструкция делает систему чувствительной и надёжной. Гусеничная лента отличается высокой износостойкостью. Система балансирной подвески используется в ходовой части, что позволяет работать на пересечённой местности.

Технические параметры

Показатель  
Единица  
XG4221L

Модель двигателя  
-  
QSNTC235S30

Номинальная частота вращения  
об/мин  
1800

Номинальная мощность  
кВт  
175

Ширина отвала  
мм  
3725

Высота отвала  
мм  
1315

Максимальная глубина резания  
мм  
540

Максимальная высота подъёма  
мм  
1210

Максимальная высота наклона отвала  
мм  
735

Объём одного отвала  
м<sup>3</sup>  
6.4



Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов). Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы. Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК. Под условиями DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

[www.tabys-km.kz](http://www.tabys-km.kz)

Наша эл. почта: [info@tabys-km.kz](mailto:info@tabys-km.kz)

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!