



TABYS-KM

Коммерческое предложение

EQ4250GD5N4-T54KE-C5-106AY

№ 70 от 03.07.2026

Благодарим вас за интерес к позиции «EQ4250GD5N4-T54KE-C5-106AY». Направляем коммерческое предложение с техническими характеристиками и условиями приобретения. По любым вопросам вы можете связаться с нами — мы будем рады помочь. Приглашаем вас в наш офис по адресу: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171.



Технические характеристики

Параметр	Значение
Наименование товара	EQ4250GD5N4-T54KE-C5-106AY
Тип	Трактор 6×4, работающий на сжатом природном газе (CNG)
Полная длина	7560 мм
Ширина кабины	2500 мм
Высота кабины	3700 мм
Колёсная база	3900 + 1350 мм
Передний свес	1500 мм
Задний свес	810 мм
Максимальная скорость	80 км/ч (ограничено)

Параметр	Значение
Снаряжённая масса	10 400 кг
G.C.W (Полная масса автопоезда)	55 000 кг
Размеры профиля рамы (мм)	Ширина передней части: 900, задней: 860, высота секции: 300, ширина секции: 90
Двигатель	Yuchai YC6K1344N-50
Уровень выбросов	Euro V
Макс. мощность	324 кВт (440 л.с.) / 1900 об/мин
Макс. крутящий момент	1880 Н·м / 1100–1500 об/мин
Количество цилиндров	6
Рабочий объём	13 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	123 мм / 145 мм
Конструкция двигателя	Рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением, водяным охлаждением, 4 клапана, 4-тактный, с электронной системой управления ESI/ECI
Сцепление	Диаметр пластины 430 мм, прицепного типа, гидравлическое управление с пневмоусилителем
Коробка передач	12JS200TA-B, 12 передач вперёд / 2 назад, с синхронизатором
Передаточные отношения	12.10, 9.41, 7.31, 5.71, 4.46, 3.48, 2.71, 2.11, 1.64, 1.28, 1, 0.78; задние 11.56R1, 2.59R2
Тормозная система	Двухконтурная пневматическая, дисковые тормоза передней оси, стояночный тормоз с пружинным приводом на задней оси, горный тормоз, ABS, гидравлический замедлитель
Кабина	Спальная, высокая крыша, цельносварная стальная конструкция с электроприводом, механическая подвеска, регулируемое сиденье водителя, кондиционер, электростеклоподъёмники, центральный замок
Передняя ось	Тип «Эллиот», двутавровое сечение, грузоподъёмность 7 т
Задний мост	Одноступенчатый редуктор, блокировка межосевого дифференциала, передаточное число 3.91, грузоподъёмность Doengfeng460 13TX2

Параметр	Значение
Шины	12R22.5 18PR (10 + 1 запаска)
Подвеска передняя / задняя	3 листовые рессоры / 4 листовые рессоры
Батарея	24 В, 165×2 А·ч
Тип топлива	CNG (сжатый природный газ)
Топливная система	8×150 л, газовые баллоны с предохранительными клапанами, сертификация ECER110, защищённые газопроводы

Условия приобретения

Покупка	Количество	Цена
Наличными	до 10 ед.	40 000 000 ₸
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Дополнительная информация

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

С уважением, ТОО «TABYS-KM»

Тел.: +7 771 929 0976

E-mail: info@tabys-km.kz

Адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Сайт: www.tabys-km.kz

Данные действительны на день формирования предложения. Перед покупкой предложение должно быть подтверждено менеджером.